

We measure it.



전자식 냉매 누출 감지기

testo 316-3 - 어떤 누출도 확실하게 찾아냅니다.

고감도(4 g/a)로 아주 미량의 누출도 검출

일반적인 모든 냉매 검출

버튼 한 개만으로 매우 손쉽게 조작

사전 설정 없이 곧바로 사용

LED와 소리 알람을 통해 누출 표시(동시에 작동)



testo 316-3은 모든 전문가가 냉동 기술 장비의 일부로 구비해야 할, 신뢰성이 뛰어난 냉매 누출 감지기입니다. 이 검출기는 감도가 4 g/a로 높아 아주 미량의 누출도 검출하며, SAE J1627 및 EN14624 표준뿐 아니라 F-gas 규정의 요구조건을 충족시킵니다.

또한 특성곡선을 선택할 필요없이 전원을 켜 후 곧바로 사용할 수 있습니다.


testo 316-3은 자동 영점조정 기능을 가지고 있기 때문에 이미 오염된 실내에서도 누출을 검출합니다.

기술데이터/엑세서리

testo 316-3

testo 316-3, CFC, HFC, HCFC용 누출 검출기, 센서 헤드, 케이스, 교정성적서, 배터리 및 필터 포함.

제품번호 0563 3163



센서 기술데이터

측정 파라미터	g/a
감도	4 g/a(0.15 oz/a)

기술데이터

검출 냉매	R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A 및 모든 CFCs, HFCs, HCFCs
관련 규정	SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG
작동온도	-20 ~ +50 °C
작동습도	20 ~ 80 %RH
보관온도	0 ~ +50 °C
배터리 타입	2 x D
배터리 수명	16시간(연속 측정시)
센서 수명	약 80 ~ 100시간(약 1년)
무게	약 500 g(배터리 포함)
보증기간	2년

측정기용 엑세서리	제품번호
testo 316-3용 센서 헤드	0554 2610

테스토코리아(유)
 서울본사
 서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층
 TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853
 E-mail: testo@testo.co.kr

창원사무소
 경남 창원시 마산 합포구 산호동 202-6 썬프라자빌딩 B동 209호
 TEL: 055) 222-2470 FAX: 055) 222-2570